



LEGENDA :

- Proj. nawierzchnia drogi z SMA8, KR 3-4, D 50/70, gr. 3 cm

- Proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej /beaton, kolor grafitowy/ gr. 8 cm

- Proj. nawierzchnia ciągu pieszo - rowerowego z kostki betonowej /beaton, kolor grafitowy/ gr. 8 cm

- Proj. nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej /beaton, kolor grafitowy/ gr. 8 cm

- Istniejąca nawierzchnia z kostki brukowej betonowej do przełożenia

- Tereny zielone

- Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na ławie betonowej z betonu C-12/15

- Krawężnik betonowy zaniżony 15x22 cm na ławie betonowej z betonu C-12/15

- Opornik betonowy zaniżony 12x25 cm na ławie betonowej z betonu C-12/15

- Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z betonu C-12/15

- Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej gr. 8 cm, szer. 20 cm na ławie bet. z betonu C-12/15

- Granica działek

- Numery działek

- Projektowana studnia betonowa DN 1000 z włazem żeliwnym D400

- Projektowana studnia betonowa DN 1000 z włazem żeliwnym D400

- Istniejąca studnia betonowa DN 1000 z włazem żeliwnym D400 do przebudowy

- Projektowana studzienka bet. do wpustów ulicznych D 500 z osadnikiem i pokrywą żeliwną D400

- Projektowane kanały kanalizacji deszczowej z rur PCV SN 8

- Projektowane odwodnienie liniowe

- Kierunek przepływu ścieków deszczowych

UWAGI:
KANALIZACJA DESZCZOWA
1. KANAŁY KANALIZACJI DESZCZOWEJ NALEŻY UKŁADAĆ BIORĄC POD UWAGĘ NIEZINWENTARYZOWANĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ.
2. KANAŁY NALEŻY UKŁADAĆ ZGODNIE Z PODANYM W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ SPADKIEM.
3. KANAŁY KANALIZACJI DESZCZOWEJ NALEŻY UKŁADAĆ BEZPOŚREDNIO NA WARSTWIE PODŁOŻA.
4. PODCZAS MONTAŻU KANAŁÓW NALEŻY ZWRACAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ, ABY NIE NARUSZYĆ PODŁOŻA.
5. NA KANAŁACH NALEŻY WYKONAĆ ZASYPKĘ Z PIASKU O GRUBOŚCI MINIMUM 30 CM, A NASTĘPNIE JĄ ZAGĘŚCIĆ NA CAŁĄ SZEROKOŚĆ WYKOPU.
6. NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WYMAGANYCH ODLEGŁOŚCI OD OBIEKTÓW I INNYCH SIECI ORAZ MINIMALNYCH ODLEGŁOŚCI PRZY SKRZYŻOWANIACH POPRZECZNYCH INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ.
7. OTWÓR WYLOTOWY WYŁOTU PREFABRYKOWANEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ STALOWĄ KRATĄ OCYNKOWANĄ.
8. PO WYKONANIU ROBÓT NALEŻY WYKONAĆ BADAŃIA ODBIORCZE.
9. WSZELKIE KANAŁY I OBIEKTY SIECIOWE NALEŻY MONTOWAĆ ZACHOWUJĄC WYTYCZNE PRODUCENTÓW ORAZ PRZESTRZEGAJĄC OBOWIAZUJĄCYCH NORM.

EZOP

FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P.
Zbigniew Pająk
77 - 400 Złotów, Błękit 35 e
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630

INWESTOR
Starostwo Powiatowe
w Złotowie
Al. Piasta 32
77 - 400 Złotów

Lokalizacja: jed. ewid. 303103_4
Krajence, obr. ewid. 0085 miasto
Krajence, dz. ewid. 1.55, 69/5
jed. ewid. 303103_5 Krajence,
obr. 0065 gmina Krajence dz. nr. 1145

RYSUNEK: Projekt zagospodarowania terenu				Nr rysunku 2.2
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
Projektant br. drogowa	mgr inż. Zbigniew Pająk	do proj. spec. drogowej WKP/0122/POOD/16	09/2019	
Projektant br. sanitarna	inż. Grzegorz Górka	do proj. w spec. instalacyjnej WKP/0287/POOS/07	09/2019	
BRANŻA Dr/S	STADIUM PW	ROK OPR. 2019	NR UMOWY -	SKALA 1:500