F - 0.20 m2
Wm - 0.00 m2

km 0+000.00

Pp = 104.15 m n.p.m.

Rzędne projektowane	105.29 105.17	105.15	105.01 105.23
Rzędne istniejące	105.29 105.17	105.15	105.01 105.23
Spadki	0.00%	1.00%	
Odległości	3.30	9.00	3.30

F - 0.26 m2
Wm - 0.25 m2

km 0+116.80

Pp = 103.62 m n.p.m.

Rzędne projektowane	104.72 104.56	104.62	104.56 104.72
Rzędne istniejące	104.72 104.56	104.58	104.53 104.72
Spadki	2.00%	2.00%	
Odległości	3.01	9.00	3.01

F - 0.03 m2
Wm - 0.25 m2

km 0+189.30

Pp = 103.43 m n.p.m.

Rzędne projektowane	104.49 104.36	104.43	104.46 104.46
Rzędne istniejące	104.49 104.36	104.37	104.36 104.46
Spadki	2.00%	2.00%	
Odległości	3.30	9.00	3.30

F - 0.31 m2
Wm - 0.21 m2

km 0+305.50

Pp = 103.31 m n.p.m.

Rzędne projektowane	104.28 104.28	104.31	104.28 104.28
Rzędne istniejące	104.28 104.28	104.29	104.28 104.28
Spadki	2.00%	2.00%	
Odległości	3.30	9.00	3.30

F - 0.00 m2
Wm - 0.44 m2
W - 1.26 m2
N - 0.00 m2

km 0+410.00

Pp = 103.31 m n.p.m.

Rzędne projektowane	104.52 104.52	104.52 104.52	104.52 104.52	104.52 104.52	104.52 104.52
Rzędne istniejące	104.71 104.33	104.52 104.52	104.45 104.45	104.52 104.53	104.45 104.45
Spadki	5.00%	2.00%	2.00%	6.50%	
Odległości	4.75	3.30	9.00	2.50	4.85

F - 0.04 m2
Wm - 0.17 m2
W - 0.71 m2
N - 0.21 m2

km 0+543.00

Pp = 103.31 m n.p.m.

Rzędne projektowane	104.54 104.54	104.54 104.54	104.54 104.54	104.54 104.54	104.54 104.54
Rzędne istniejące	104.65 104.54	104.51 104.54	104.48 104.48	104.48 104.48	104.48 104.54
Spadki	5.00%	2.00%	2.00%		
Odległości	6.15	4.65	3.58	9.00	3.30

F - 0.09 m2
Wm - 0.14 m2
W - 1.52 m2
N - 0.03 m2

km 0+726.00

Pp = 103.31 m n.p.m.

Rzędne projektowane	105.12 105.12	105.08 105.16	105.22 105.22	105.08 105.27	105.08 105.15
Rzędne istniejące	105.15 105.12	105.08 105.15	105.15 105.15	105.15 105.15	105.15 105.15
Spadki	2.12%	2.00%	2.00%		
Odległości	6.05	3.75	9.00	3.75	3.30

F - 0.20 m2
Wm - 0.00 m2

km 0+026.40

Pp = 104.08 m n.p.m.

Rzędne projektowane	105.30 105.30	105.10 105.07	105.10 105.30
Rzędne istniejące	105.30 105.14	105.07 105.07	105.10 105.14
Spadki	2.00%	2.00%	
Odległości	3.30	9.00	3.30

F - 0.11 m2
Wm - 0.19 m2

km 0+125.30

Pp = 103.59 m n.p.m.

Rzędne projektowane	104.66 104.53	104.59 104.59	104.53 104.64
Rzędne istniejące	104.66 104.53	104.54 104.59	104.49 104.64
Spadki	2.00%	2.00%	
Odległości	3.10	9.00	3.19

F - 0.20 m2
Wm - 0.20 m2

km 0+240.40

Pp = 103.40 m n.p.m.

Rzędne projektowane	104.43 104.43	104.37 104.49	104.37 104.47
Rzędne istniejące	104.43 104.31	104.37 104.49	104.29 104.47
Spadki	2.00%	2.00%	
Odległości	3.30	9.00	3.30

F - 0.31 m2
Wm - 0.21 m2

km 0+319.00

Pp = 103.31 m n.p.m.

Rzędne projektowane	104.68 104.68	104.29 104.29	104.29 104.29	104.69 104.69
Rzędne istniejące	104.68 104.68	104.29 103.29	104.29 104.13	104.69 104.69
Spadki	4.00%	2.00%	2.00%	4.70%
Odległości	4.40	3.20	9.00	3.20	6.80

F - 0.00 m2
Wm - 0.28 m2
W - 0.45 m2
N - 0.45 m2

km 0+419.00

Pp = 103.31 m n.p.m.

Rzędne projektowane	104.62 104.62	104.59 104.59	104.49 104.49	104.63 104.63	104.59 104.59
Rzędne istniejące	104.85 104.62	104.59 104.57	104.49 104.44	104.63 104.41	104.59 104.47
Spadki	2.00%	8%	8%	2.00%	2.00%
Odległości	6.50	5.00	3.80	2.50	2.50

F - 0.05 m2
Wm - 0.14 m2
W - 2.01 m2
N - 0.04 m2

km 0+550.80

Pp = 103.31 m n.p.m.

Rzędne projektowane	104.73 104.73	104.55 104.55	104.57 104.57	104.53 104.63	104.53 104.63
Rzędne istniejące	104.73 104.73	104.57 104.42	104.57 104.42	104.57 104.42	104.57 104.42
Spadki	4.82%	2.00%	2.00%		
Odległości	2.90	2.79	9.00	2.79	2.79

W - 3.89 m2
N - 0.00 m2

km 0+745.40

Pp = 103.31 m n.p.m.

Rzędne projektowane	105.02 105.02	105.02 104.99	104.99 104.99	105.02 105.02	105.02 105.07
Rzędne istniejące	105.02 105.01	105.01	105.01 104.99	105.01 105.06	105.01 105.06
Spadki	1.50%	2.00%	2.00%		
Odległości	3.20	2.75	9.00	2.75	2.75

F - 0.16 m2
Wm - 0.13 m2

km 0+040.10

Pp = 104.11 m n.p.m.

Rzędne projektowane	105.21 105.21	105.05 105.05	105.05 105.21
Rzędne istniejące	105.21 105.05	105.05 105.05	105.04 105.21
Spadki	2.00%	2.00%	
Odległości	3.56	9.00	3.56

F - 0.22 m2
Wm - 0.20 m2

km 0+157.00

Pp = 103.48 m n.p.m.

Rzędne projektowane	104.68 104.68	104.48 104.48	104.48 104.63
Rzędne istniejące	104.68 104.47	104.48 104.48	104.40 104.57
Spadki	2.00%	2.00%	
Odległości	3.20	9.00	3.20

F - 0.09 m2
Wm - 0.25 m2

km 0+273.40

Pp = 103.41 m n.p.m.

Rzędne projektowane	104.47 104.47	104.41 104.41	104.41 104.47
Rzędne istniejące	104.47 104.34	104.37 104.41	104.37 104.47
Spadki	2.00%	2.00%	
Odległości	3.30	9.00	3.30

F - 0.10 m2
Wm - 0.16 m2
N - 0.03 m2

km 0+361.00

Pp = 103.31 m n.p.m.

Rzędne projektowane	104.68 104.68	104.66 104.66	104.65 104.65	104.65 104.65
Rzędne istniejące	104.58 104.47	104.45 104.40	104.45 104.43	104.40 104.40
Spadki	4.00%	2.00%	2.00%	
Odległości	4.60	2.50	9.00	2.50

F - 0.00 m2
Wm - 0.46 m2
W - 0.39 m2
N - 0.32 m2

km 0+480.50

Pp = 103.31 m n.p.m.

Rzędne projektowane	104.66 104.66	104.65 104.65	104.65 104.65	104.65 104.65	104.66 104.66
Rzędne istniejące	104.33 104.66	104.43 104.65	104.28 104.65	104.37 104.65	104.48 104.65	104.46 104.66
Spadki	8%	8%	2.00%	2.00%	5.00%	
Odległości	6.65	4.53	3.65	2.50	9.00	2.50	4.70

F - 0.05 m2
Wm - 0.15 m2
W - 1.07 m2
N - 0.10 m2

km 0+635.70

Pp = 103.31 m n.p.m.

Rzędne projektowane	105.03 105.03	105.04 104.93	104.99 104.93	104.93 105.04	105.05
Rzędne istniejące	105.03	104.85	104.93 104.93	104.93 104.88	105.05
Spadki	2.00%	2.00%	2.00%		
Odległości	5.40	2.75	9.00	2.75	

F - 0.12 m2
Wm - 0.16 m2

km 0+074.30

Pp = 104.00 m n.p.m.

Rzędne projektowane	105.05 105.05	104.99 104.99	104.99 105.21
Rzędne istniejące	105.05 104.95	104.99 104.99	104.93 105.09	104.95 105.21
Spadki	2.00%	2.00%		
Odległości	3.56	9.00	3.56

F - 0.35 m2
Wm - 0.20 m2

km 0+171.70

Pp = 103.38 m n.p.m.

Rzędne projektowane	104.45 104.45	104.41 104.41	104.41 104.42
Rzędne istniejące	104.45 104.35	104.41 104.41	104.32 104.42
Spadki	2.00%	2.00%	
Odległości	3.30	9.00	3.30

F - 0.32 m2
Wm - 0.20 m2

km 0+287.30

Pp = 103.37 m n.p.m.

Rzędne projektowane	104.34 104.34	104.30 104.30	104.30 104.38
Rzędne istniejące	104.34 104.30	104.30 104.30	104.30 104.38
Spadki	2.00%	2.00%	
Odległości	3.30	9.00	3.30

F - 0.00 m2
Wm - 0.39 m2
W - 0.45 m2
N - 0.66 m2

km 0+385.30

Pp = 103.31 m n.p.m.

Rzędne projektowane	104.64 104.64	104.61 104.61	104.61 104.61	104.55 104.55	104.50 104.61	104.38 104.38
Rzędne istniejące	104.63 104.64	104.63 104.61	104.63 104.61	104.45 104.55	104.61 104.61	104.38 104.38
Spadki	2.00%	8%	8%	2.00%	2.00%	
Odległości	5.95	4.45	2.50	9.00	2.50	

F - 0.09 m2
Wm - 0.14 m2
W - 0.73 m2
N - 0.61 m2

km 0+506.50

Pp = 103.31 m n.p.m.

Rzędne projektowane	104.54 104.54	104.53 104.53	104.68 104.68	104.65 104.65	104.52 104.52	104.44 104.44
Rzędne istniejące	104.47 104.54	104.53 104.46	104.68 104.53	104.65 104.53	104.52 104.52	104.44 104.41
Spadki	2.00%	2.00%	8%	8%	2.00%	2.00%
Odległości	6.50	5.00	3.75	3.75	2.50	9.00	2.50	4.50

F - 0.04 m2
Wm - 0.17 m2
W - 1.00 m2
N - 0.12 m2

km 0+697.80

Pp = 103.31 m n.p.m.

Rzędne projektowane	105.29 105.29	105.23 105.23	105.12 105.12	105.18 105.12	105.12 105.23
Rzędne istniejące	105.23 105.14	105.14 105.14	105.23 105.12	105.13 105.13	105.05 105.05	105.14 105.14
Spadki	2.00%	2.00%	2.00%			
Odległości	5.40	2.75	9.00	2.75		

EZOP
FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P.
Zbigniew Pająk
77 - 400 Złotów, Błękwit 35 e
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630

INWESTOR
Starostwo Powiatowe w Złotowie
Al. Piasta 32
77 - 400 Złotów

OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej 1049P - ul. Jagiełły w Krajence

Lokalizacja: jed. ewid 302105_4 Krajenka, obr. ewid. 0008 Krajenka, dz. ewid. 1,185, 186/2, jed. ewid. 302103_5 Krajenka, obr. 0005 gmina Krajenka dz. nr 1145

RYSUNEK: Przekroje poprzeczne

Nr rysunku: 10

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
Projektant br. drogowa	mgr inż. Zbigniew Pająk	do proj. spec drogowej WKP/0122/POOD/16	09/2019	

BRANŻA	STADIUM	ROK OPR.	NR UMOWY	SKALA
Dr	PB/PW	2019	-	1:100