

OZNACZENIA - POZOSTAŁE

kręgielki bębnowy zmyły 15x30x100 cm wystający 12 cm
 ponad jezdnię
 kręgielki bet. typu najazdowego 15x22x100 cm wystający w świetle
 jezdni 2 cm przy przebiegach dla pieszych lub 4 cm przy zjazdach

Krawędzie teoretyczna el. drogi i połączenie różnych rodzajów naw. bez stosowania el. oporujących

Ogrodzenie stalowe panelowe wys. 1,8 m

dwa(ć) rzęda(ć); różnica wysokości (każdej z osobną)
50-60 cm.

X *Drzewa przewidziane do wycinka*

OZNACZENIA - NAWIERZCHNIE

ETAP I

Jezdnia nawierzchni z kostki betonowej typu behaton koloru grafitowego

graftowego

Całość jezdni przeznaczona do ruchu pieszego kładki betonowej drobnomiarowej o powierzchni płukanej w kolorze żółtym (płaskowym).

czep, jezeli przeznaczone do ucięcia preszowego noszą drobnowymiarowej o powierzchni plukanej w kolorze żółtym

Droga rowerowa z nawierzchnią z kostki betonowej drobnowymiarowej bez fazy o powierzchni pływającej w kolorze czerwonym

bez fazy o powierzchni pływającej w kolorze czerwonym

 Zabruk i zatoka autobusowa o nawierzchni z kostki betonowej ekologicznej (żaluzowej) koloru szarego, uzupełnienie szczelini grysem bazaltowym;

bazylowym;'

¹⁰⁰TRYBEX"-MGR INZ. JACEK TRYBUCHOWICZ

"TRYBEX"-MGR INŻ. JACEK TRYBUCHOWICZ

ul. Królowej Jadwigi 55, 77-400 Złotów

606 275 040
fraybox@att.net

70275729

ZACZAJ BUDYNEK CKAZI W ZŁOTYM

KONSTR
PRZY UL. 8-GO MARCA, W TYM POPRAWA EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ I MONTAŻ PANEŁ FOTOWOLTAICZNYCH

DATA: 2004	PROJEKT	SKAL
TEMAT:	ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	

OŚWIATA		1:30
dz. nr ewid. 1222/22 m. Złotów		

ADRES: gm. Złotów 77-400, pow. złotowski
woj. wielkopolskie, obręb 0092
kod. swid. 303101 1

INWIESTOR.	Powiat Złotowski
------------	------------------

INTERLOCUTOR	Zlotow Al. Plasta 32
--------------	----------------------

Opracowanie
inż. arch. Klaudia Gabriel

[illegible]