

OS. 6223. 10. 2024
b OS. 6221. 2. 4. 2024
nr rej. 4/2024

Poznań, dn. 2024-04-23

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Starosta Złotowski
Starostwo Powiatowe w Złotowie
Al. Piasta 32
77-400 Złotów

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **5250 (64721N!) ZLOTOW 2 (PPI_ZLOTOW_CENTRUM)** zlokalizowanej w miejscowości **ZŁOTÓW DZ.202**. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	28393
2.	28176
3.	27132

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego o anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	17°1'57.2" 53°21'45.4"	800/900/1800/ 2100/2600	25.6	28393	85	0-10/0-10/0-10/0-10/0-10
2.	17°1'56.9" 53°21'45.4"	800/900/1800/ 2100/2600	25.6	28176	175	0-10/0-10/0-10/0-10/0-10
3.	17°1'56.9" 53°21'45.5"	800/900/1800/ 2100/2600	25.6	27132	335	0-10/0-10/0-10/0-10/0-10

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
2024-04-25
06:58



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 13119/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 5250 (64721N!) ZLOTOW 2 (PPI_ZLOTOW_CENTRUM)
Adres: ZŁOTÓW DZ.202, Powiat złotowski, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-04-12

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości ZŁOTÓW DZ.202.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 5250 (64721N!) ZLOTOW 2 (PPI_ZLOTOW_CENTRUM) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na kościele. Anteny zawieszono na wspornikach przytwierdzonych do elewacji budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu poddasze budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto. Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R10v18 Huawei	1	85	0-10**/0-10**/ 0-10**/0-10**/ 0-10**	25.6	28393
2	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R10v18 Huawei	1	175	0-10**/0-10**/ 0-10**/0-10**/ 0-10**	25.6	28176
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R10v18 Huawei	1	335	0-10**/0-10**/ 0-10**/0-10**/ 0-10**	25.6	27132

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-04-12	14:45-16:45	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		15.0	16.6	63.0	63.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-07	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2089	SW-13	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230218

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWIMP/W/335/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-12	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 15 czerwca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-03	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810401	1146.3-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, ul. Plac Kościuszki 5	2.0	1.2	1.9	0.07	53°21'45.4" 17°1'55.2"
2	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 8, piętro 2/2, ul. Plac Kościuszki 6	2.0	1.6	2.5	0.09	53°21'46.1" 17°1'54.8"
3	PKP na az. 283° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 335°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°21'46.1" 17°1'53.8"
4	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, Ul. Marii Panny 6	2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°21'45.7" 17°1'53.4"
5	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, Ul. Marii Panny 6	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°21'45.0" 17°1'53.8"
6	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 6, piętro 2/2, ul. Plac Kościuszki 4	2.0	1.4	2.2	0.08	53°21'44.3" 17°1'55.2"
7	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, ul. Panny Marii 8	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°21'44.3" 17°1'53.8"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Piotra Skargi 1	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°21'43.9" 17°1'55.2"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Piotra Skargi 2	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°21'43.6" 17°1'55.2"
10	PKP na az. 189° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 175°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°21'44.3" 17°1'56.6"
11	PKP na az. 130° w odległości 60m od anteny sektorowej az. 175°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°21'43.9" 17°1'59.5"
12	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Budynek Areztu śledczego, parterowy, na parterze, ul. Piotra Skargi 2	2.0	1.2	1.9	0.07	53°21'43.9" 17°1'59.2"
13	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 9, piętro 2/2, ul. Plac Kościuszki 16	2.0	2.7	4.3	0.15	53°21'44.6" 17°2'0.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

14	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 5, piętro 2/3, ul. Plac Kościuszki 15	2.0	2.6	4.1	0.15	53°21'45.0" 17°2'0.6"
15	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, ul. Plac Kościuszki 13	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°21'46.4" 17°2'0.2"
16	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 1, piętro 1/1, ul. Plac Kościuszki 11	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°21'46.4" 17°2'0.2"
17	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 3, piętro 2/2, ul. Plac Kościuszki 12	2.0	1.4	2.2	0.08	53°21'45.7" 17°2'0.2"
18	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, na parterze, ul. Plac Kościuszki 13	2.0	1.5	2.4	0.08	53°21'45.4" 17°2'0.2"
19	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, ul. Plac Kościuszki 18	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°21'47.2" 17°1'58.4"
20	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 3, piętro 2/2, ul. Plac Kościuszki 8	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°21'47.2" 17°1'58.1"
21	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 5, piętro 1/1, ul. Plac Kościuszki 7	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°21'47.2" 17°1'55.9"
22	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, ul. Plac Kościuszki 6a	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°21'47.2" 17°1'54.1"
23	GKP w odległości 26m od anteny sektorowej az. 335°	2.0	1.3	2.1	0.07	53°21'46.4" 17°1'56.3"
24	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 335°	2.0	1.4	2.2	0.08	53°21'47.5" 17°1'55.6"
25	GKP w odległości 94m od anteny sektorowej az. 335°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°21'48.2" 17°1'54.8"
26	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 335°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°21'45.7" 17°1'56.6"
27	GKP w odległości 101m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°21'45.7" 17°2'2.8"
28	GKP w odległości 80m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°21'45.7" 17°2'1.3"
29	GKP w odległości 34m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°21'45.4" 17°1'59.2"
-	GKP w odległości 209m od anteny sektorowej az. 85°	2.0	2.1	3.3	0.12	53°21'46.1" 17°2'8.5"
-	GKP w odległości 249m od anteny sektorowej az. 335°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°21'52.9" 17°1'51.2"
32	GKP w odległości 113m od anteny sektorowej az. 175°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°21'41.8" 17°1'57.4"
33	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 175°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°21'44.3" 17°1'57.0"
34	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 175°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°21'45.0" 17°1'57.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

35	PKP na az. 38° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 335°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°21'46.4" 17°1'57.7"
36	PKP na az. 129° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 175°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°21'44.6" 17°1'58.4"
37	PKP na az. 230° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 175°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°21'44.6" 17°1'55.6"
38	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 1/1, ul. Piotra Skargi 5	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°21'42.1" 17°1'57.4"
-	GKP w odległości 246m od anteny sektorowej az. 175°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°21'37.4" 17°1'58.1"
40	DPP - wewnątrz budynku kościoła	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°21'45.4" 17°1'57.7"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, ul. Plac Kościuszki 5	2.0	0.003	0.005	0.07	53°21'45.4" 17°1'55.2"
2	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 8, piętro 2/2, ul. Plac Kościuszki 6	2.0	0.004	0.007	0.09	53°21'46.1" 17°1'54.8"
3	PKP na az. 283° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 335°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°21'46.1" 17°1'53.8"
4	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, ul. Marii Panny 6	2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°21'45.7" 17°1'53.4"
5	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, ul. Marii Panny 6	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°21'45.0" 17°1'53.8"
6	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 6, piętro 2/2, ul. Plac Kościuszki 4	2.0	0.004	0.006	0.08	53°21'44.3" 17°1'55.2"
7	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, ul. Panny Marii 8	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°21'44.3" 17°1'53.8"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Piotra Skargi 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°21'43.9" 17°1'55.2"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Piotra Skargi 2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°21'43.6" 17°1'55.2"
10	PKP na az. 189° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 175°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°21'44.3" 17°1'56.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11	PKP na az. 130° w odległości 60m od anteny sektorowej az. 175°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°21'43.9" 17°1'59.5"
12	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Budynek Areztu śledczego, parterowy, na parterze, ul. Piotra Skargi 2	2.0	0.003	0.005	0.07	53°21'43.9" 17°1'59.2"
13	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 9, piętro 2/2, ul. Plac Kościuszki 16	2.0	0.007	0.011	0.16	53°21'44.6" 17°2'0.6"
14	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 5, piętro 2/3, ul. Plac Kościuszki 15	2.0	0.007	0.011	0.15	53°21'45.0" 17°2'0.6"
15	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, ul. Plac Kościuszki 13	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°21'46.4" 17°2'0.2"
16	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 1, piętro 1/1, ul. Plac Kościuszki 11	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°21'46.4" 17°2'0.2"
17	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 3, piętro 2/2, ul. Plac Kościuszki 12	2.0	0.004	0.006	0.08	53°21'45.7" 17°2'0.2"
18	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, na parterze, ul. Plac Kościuszki 13	2.0	0.004	0.006	0.09	53°21'45.4" 17°2'0.2"
19	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, ul. Plac Kościuszki 18	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°21'47.2" 17°1'58.4"
20	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 3, piętro 2/2, ul. Plac Kościuszki 8	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°21'47.2" 17°1'58.1"
21	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 5, piętro 1/1, ul. Plac Kościuszki 7	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°21'47.2" 17°1'55.9"
22	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, ul. Plac Kościuszki 6a	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°21'47.2" 17°1'54.1"
23	GKP w odległości 26m od anteny sektorowej az. 335°	2.0	0.003	0.005	0.07	53°21'46.4" 17°1'56.3"
24	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 335°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°21'47.5" 17°1'55.6"
25	GKP w odległości 94m od anteny sektorowej az. 335°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°21'48.2" 17°1'54.8"
26	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 335°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°21'45.7" 17°1'56.6"
27	GKP w odległości 101m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°21'45.7" 17°2'2.8"
28	GKP w odległości 80m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°21'45.7" 17°2'1.3"
29	GKP w odległości 34m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°21'45.4" 17°1'59.2"
-	GKP w odległości 209m od anteny sektorowej az. 85°	2.0	0.006	0.009	0.12	53°21'46.1" 17°2'8.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości 249m od anteny sektorowej az. 335°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°21'52.9" 17°1'51.2"
32	GKP w odległości 113m od anteny sektorowej az. 175°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°21'41.8" 17°1'57.4"
33	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 175°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°21'44.3" 17°1'57.0"
34	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 175°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°21'45.0" 17°1'57.0"
35	PKP na az. 38° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 335°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°21'46.4" 17°1'57.7"
36	PKP na az. 129° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 175°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°21'44.6" 17°1'58.4"
37	PKP na az. 230° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 175°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°21'44.6" 17°1'55.6"
38	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 1/1, ul. Piotra Skargi 5	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°21'42.1" 17°1'57.4"
-	GKP w odległości 246m od anteny sektorowej az. 175°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°21'37.4" 17°1'58.1"
40	DPP - wewnątrz budynku kościoła	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°21'45.4" 17°1'57.7"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{M_E} i W_{M_H} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 58.3% dla częstotliwości do 40 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W mieszkaniach nr 10,9,7 pod adresem Marii Panny 4, z powodu braku mieszkańców
B	W mieszkaniach nr 8 pod adresem Marii Panny 4, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
C	Budynek aresztu pod adresem Plac Kościuszki 3, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
D	W mieszkaniach nr 3 pod adresem Plac Kościuszki 13, z powodu braku mieszkańców
E	W budynku mieszkalnym pod adresem Plac Kościuszki 14, z powodu terenu zamkniętego

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 5250 (64721N!) ZLOTOW 2 (PPI_ZLOTOW_CENTRUM), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
2024-04-22 20:45


Elektronicznie podpisany
przez
Data: 2024.04.23 09:22:26
+02'00'

Koniec sprawozdania


Podpis elektroniczny zweryfikowany
w dniu 26.04.2024. Wynik weryfikacji
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji





STARSZY INFORMATYK


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. (64721N!) ZŁOTÓW 2 (PPI_ZŁOTÓW_CENTRUM) Lokalizacja instalacji
----------------	---



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PPI_ZLOTOW_CENTRUM (64721N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
Legenda:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. (64721N) ZŁOTOW 2 (PPI_ZŁOTOW_CENTRUM) Dokumentacja fotograficzna
----------------	--

